



物料安全資料

(駱駝牌金屬噴漆 MetalShield®系列)

第一節 產品資料

產品名稱	: 駱駝牌汽車噴漆 HB6000 系列
化學性質	: 硝基產品
生產商	: 國民製煉漆油有限公司授權 東莞秉順製漆有限公司製造 中國廣東省東莞市鳳崗鎮雁田管理區
郵政編號	: 523701
緊急電話	: 0769-86801888

第二節 有害成份

材料	: 本產品含有芳香族、醇類、脂肪族、酯類等作溶劑, 故屬易燃性。
----	----------------------------------

第三節 物理性質

沸點, 760mm Hg	: 不適用
溶點	: 不適用
水溶性	: 不溶於水
外觀及氣味	: 無色黏性液體 有特殊氣味

進一步資料請參閱產品規格

第四節 火警及爆炸危害資料

引火點	: <73°F
危險品分類	: 第五類, 第一組, 第一部
自燃溫度	: 不適用
滅火方法	: 灑水或使用二氧化碳、乾化學劑、酒精類或通用滅火筒。
特別滅火措施	: 使用氧氣筒及防護衣物 向儲存庫或有爆炸危險的建築物灑水。
特殊火警及爆炸危險	: 芳香族溶劑蒸氣比空氣為重, 令火警範圍較大, 有機會重燃, 蒸氣混合空氣可能有爆炸危險。

第五節 對人體影響

有害濃度	: 不適用
過分暴露化學品中	: 中度毒性, 吞入可引致噁心, 令人暈暈欲睡、嘔吐, 液体刺激眼及皮膚。
緊急及急救方法	吞入 : 不要強行嘔吐出來, 請尋求醫療護理。 皮膚接觸 : 用大量清水沖洗。 眼睛接觸 : 用大量清水沖洗, 並尋求醫療護理。 吸入 : 把傷者移到空氣流通的地方, 如呼吸停止, 應施以人工呼吸, 並召醫生急救。

物料安全資料

(駱駝牌金屬噴漆 MetalShield®系列)

第六節 化學特性

穩定性	: 穩定
引致有害分解環境	: 火花, 高溫及明火 熱分解, 燃燒會放出一氧化碳或(及)二氧化碳。
有害聚合反應	: 沒有
防止反應環境	: 不適用

第七節 濺出或泄漏

處理方法	: 用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點等候棄置。
棄置方法	: 根據當地條例作化學廢料棄置。

第八節 特殊保護資料

呼吸保護	: 在高濃度環境下使用呼吸臉罩
通風	: 本產品應存於密封器材內, 可以接受一般(機械)室內通風系統, 通風系統須要有排風口, 讓蒸氣排出。
保護手套	: 橡膠手套
眼睛保護	: 護眼罩
其它保護設備	: 安全花灑, 洗眼杯及圍裙。

第九節 特別注意事項

1. 遠離高溫、火花、明火
2. 保持容器緊閉
3. 保持適當通風
4. 避免長時間及多次接觸皮膚