

駱駝牌
內牆乳膠漆
AN1000 系列

產品簡介		
使用範圍	適用於室內水泥牆及灰泥牆。	
產品介紹	此高品質乳膠漆專為粉飾內牆而設，能有效保護混凝土牆及灰泥牆表面。	
特點	● 優異的遮蓋力 ● 抗菌防黴 ● 容易使用 ● 優良的耐擦洗性能 ● 清洗及保養容易	
標準包裝	18 公升	
技術資料		
基料	乙酸乙烯酯/丙烯酸共聚物	
顏色	可根據要求配製各種顏色	
光澤	啞光	
理論塗蓋面積	以乾膜厚度 25 微米計算，每公升約可塗 13 平方米(實際施工面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。)	
乾燥時間	● 指觸乾 --- 30 分鐘 ● 實 乾 --- 1 小時	
施工說明		
適用稀釋劑	層數	清水
施工方法	層數	2 層
	□掃塗/ 輥塗	可以直接使用，也可依具體情況，按容量比例，每 10 份漆油加入 0 至 1 份清水稀釋。
	無風噴塗	可依具體情況，按容量比例，每 10 份漆油加入 0 至 1 份清水稀釋。
	普通噴塗	可依具體情況，按容量比例，每 10 份漆油加入 1 至 2 份清水稀釋。
		為達到最佳施工效果，可依據實際情況適當調整稀釋比例。 使前需攪拌均勻。 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 宜於晴朗日子下施工。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，故此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
內牆乳膠漆
AN1000 系列

安全資料	
危險品分類	非危險品
保質期	36 個月
注意事項	● 在施工過程中，請保持環境溫度不低於 6°C。 ● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
安全資料	● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
«香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例»所定的受規管漆料類別	啞面塗料 P09-02
揮發性有機化合物含量	不超過 50 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，故此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。