



駱駝牌膠玉磁漆 MA500 系列

MSDS

<化學品安全技術說明書>

2016-08-30

1. 化學品及企業標識

商品編號：MA500 系列
商品中文名稱：駱駝牌膠玉磁漆 MA500 系列
生產商：德家朗駱駝塗料(東莞)有限公司
地址：中國廣東省東莞市鳳崗鎮雁田管理區
電話：0769-82190888
傳真：0769-82190288
郵編：523701
國家應急電話：0532-83889090

2. 危害性概述

危險性類別：第 3 類, 第 2 組, 屬易燃液體
侵入途徑：吸入、食入、經皮膚接觸
健康危害：接觸使用該產品對人體有危害，蒸氣會刺激眼睛和黏膜。吸入會產生眩暈、頭痛、興奮等症狀。吸入高濃度蒸氣會造成急性中毒。
環境危害：該物質對環境有危害，特別注意對水質的污染。
燃爆危險：本產品蒸氣與空氣易形成爆炸性混合物，遇明火或高溫易引起燃燒。

3. 成分/組成資訊

有害成分：	含量	CAS No
200 號溶劑油	25 – 30%	8030-30-6
鈦白粉	25-35%	13463-67-7
醇酸樹脂	30 –40%	

4. 急救措施

吞入：喝下清水或牛奶，並盡早求醫，不要強行嘔吐出來，請尋求醫療護理。
皮膚接觸：用大量清水或肥皂沖洗，如持續有刺激感覺，請尋求醫療護理。
眼睛接觸：用大量清水沖洗，並尋求醫療護理。
吸入：把傷者移到空氣流通的地方，如呼吸停止，應施以人工呼吸或使用醫用醫用氧氣協助呼吸，並召醫生急救。

5. 消防措施

危險特性：易燃，遇明火、高熱能燃燒。受高熱分解放出有毒的氣體。本產品蒸氣與空氣易形成爆炸性混合物，遇明火或高溫易引起燃燒。
滅火方法：噴水冷卻容器，可能的話將容器從火場移至空曠處。
滅火劑：霧狀水、二氧化碳、乾粉，大火時，應以水霧噴灑。
有害燃燒產物：一氧化碳、二氧化碳。

6. 洩漏應急處理

應急處理： 遠離火源，用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點等候棄置。

7. 操作處置與存儲

操作注意事項： 操作人員需經過專門培訓，嚴格遵守安全操作規程。建議操作人員戴上防毒口罩，防護眼罩，橡膠保護手套，穿上防靜電工作服及防砸耐油安全鞋。遠離高溫、火花、明火。通風系統須要有排風口，讓蒸氣排出。配備相應品種和數量的消防器材及洩漏應急處理設備。

儲存注意事項： 本產品應存於密封器材內，可以接受一般(機械)室內通風系統，遠離高溫、火花、明火。

8. 接觸控制和個體防護

最高允許濃度： 無資料

監測方法： 空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定。

工程控制： 密閉操作。提供良好的自然通風條件。

呼吸保護： 空氣中濃度超標時，佩戴自吸過濾式防塵口罩。

眼睛保護： 一般不需要特殊防護，高濃度接觸時可戴化學安全防護眼鏡。

身體防護： 一般作業防護服。

保護手套： 戴一般作業防護手套。

其他防護： 工作現場嚴禁吸煙，進行就業前和在職定期的體檢。

9. 理化特性

外觀與性狀： 黏性液體 有特殊氣味

凝固/ 熔融點： $< -20^{\circ}\text{C}$

沸點： $145 - 205^{\circ}\text{C}$

閃點($^{\circ}\text{C}$)： $\geq 35^{\circ}\text{C}$

自燃溫度： $> 200^{\circ}\text{C}$

水溶性： 不溶于水

10. 穩定性和反應性

穩定性： 穩定

避免接觸的條件： 明火、高熱

有害聚合反應 不能發生

禁忌物： 強氧化劑

分解產物： 一氧化碳、二氧化碳

11. 毒理學信息

急性毒性(LD50)： 無資料

刺激性： 過度接觸蒸氣會刺激眼睛和呼吸系統，濃度過高會影響中樞神經系統並產生睡意，在極端下會失去知覺。長期接觸高濃度的蒸氣會對身體產生不利影響。濺入眼睛將會引致不適並可能造成傷害。長期接觸皮膚會有脫脂反應導致皮膚刺激，有時還會引起皮炎。

12. 生態學信息

生態毒性：

此產品不具備專門的資料。此產品按照環境保護法不允許倒入下水道或排水溝，也不可在可能影響土壤、地下的地方棄置。

13. 廢棄處置

廢棄物性質：

危險廢物

廢棄處置方法：

處置前應參閱國家和地方有關法規，建議用焚燒法處置。

14. 運輸資訊

UN 編號：

1263

包裝標誌：

易燃液體

包裝類別：

III

包裝方法：

小開口鋼桶；薄鋼板桶或鍍錫薄鋼板桶（罐）外花格箱；螺紋口玻璃瓶、鐵蓋壓口玻璃瓶、塑膠瓶或金屬桶（罐）外普通木箱；鍍錫薄鋼板桶（罐）、金屬桶（罐）、塑膠瓶或金屬軟管外瓦楞紙箱。

運輸注意事項：

貨物運輸應防止下雨，陽光照射，並按照運輸部門的有關規定。

15. 法規資訊

法規資訊：

- 《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144 次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈)
- 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產監督管理總局令第 53 號公佈)
- 《工作場所安全使用化學品的規定》（勞部發[1996]423 號）
- 《中華人民共和國安全生產法》（2011 修正）
- 《中華人民共和國大氣污染防治法》
- 《中華人民共和國環境保護法》
- 劇毒物品分級、分類及品名編號（GA 57-93）
- 劇毒物品品名表（GA 58-93）
- 常用化學危險品貯存通則（GB 15603-1995）
- 工作場所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素（GBZ 2.1-2007）
- 化學品分類和危險性公示通則（GB 13690-2009）
- 化學品安全標籤編寫規定（GB 15258-2009）
- 危險貨物分類和品名編號（GB 6944-2012）
- 危險貨物品名表（GB 12268-2012）

16. 其他資訊

參考文獻：

- 1.《作業場所化學品安全管理》，國家經貿委安全生產局，2000
- 2.《新編危險物品安全手冊》，化學工業出版社，2001
- 3.《危險化學品安全技術全書》，化學工業出版社，1997
- 4.《危險化學品登記註冊管理規定》，國家經貿委，2000.10.1

修改日期：

2016 年 08 月 30 日

資料審核單位：

德家朗駱駝塗料(東莞)有限公司研發部。

修改說明：

根據化學品安全技術說明書編寫規定（GB/T 16483-2008）修訂編寫。

注 意：

此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。