

駱駝牌  
易保漆調薄水  
EP299

### 產品簡介

使用範圍	: 適合用於環氧樹脂類油漆
產品介紹	: 此優質天那水具有良好流平及蒸發率,是專為駱駝牌易保漆系列EP200 而設的溶劑。

### 技術資料

基料	: 芳香族烴類及及含氧混合溶劑
顏色	: 透明
密度	: 每公升約重 0.86 公斤
閃點	: < 23°C

### 安全資料

危險品分類	: 第 3 類
保質期	: 12 個月
注意事項	: 切勿受熱及接近火焰或其他火源。 : 避免沾及皮膚、眼睛及衣服。 : 切勿吸入揮發之氣體及燃點液體。 : 有需要時,穿戴防護器具。
安全資料	: 誤服: 立即送傷者求醫,不得誘吐。 : 濺入眼睛: 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 : 皮膚接觸: 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善,送傷者求醫。 : 吸入: 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原,送傷者求醫。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定,有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改,恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響,固此除非由本公司發出書面保證,否則恕不對其效果負責。