

駱駝牌
多層系統外牆漆
351 號類

產品簡介

使用範圍	:	適用於室外石牆，水泥牆和灰泥牆。
產品介紹	:	此優質半光外牆漆，專為粉飾及保護室外牆壁而配制。
特點	:	● 滿足香港房屋委員會及房屋署 multi-layer acrylic paint 性能要求 HKHA General Specification 2013 Section 16.25 ● 高遮蓋力 ● 防藻及防霉力強 ● 優良耐候性 ● 可配合浮雕漆之應用 ● 清洗及保養容易 ● 表面幼滑，抗沾污性佳
標準包裝	:	18 公升

技術資料

基料	:	丙烯酸聚合物
顏色	:	可根據要求配制各種顏色。
完工表面	:	半光
計算塗蓋面積	:	以乾膜 30 微米計算，每公升約可塗蓋 14 平方米
乾燥時間		
指觸乾	:	30 分鐘
硬 乾	:	1 小時
重 塗(@20°C)	:	最小 3 小時

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
多層系統外牆漆
351 號類

施工方法

適用底漆	:	駱駝牌內外牆封固底漆 363
適用中層漆	:	駱駝牌中層浮雕底漆 352
適用稀釋劑	:	清水
施工方法	層數	: 2 層。
	掃塗/ 輾塗/ 無風噴塗	: 可直接使用，如有需要，可加入少量清水稀釋
		: 宜於晴朗日子下施工
		施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其它污漬。
		: 重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份。

安全資料

危險品分類	:	非危險品
保質期	:	36 個月
注意事項	:	在施工過程中，請保持環境溫度不低於 7℃。 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理	:	
	重量(淨重)	: 約 24 公斤 (視乎顏色)
	運輸及處理	: 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送
		: 於不應用時需把罐蓋密封
		: 使用前應攪拌均勻
		: 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	:	誤服: 立即送傷者求醫, 不得誘吐。 濺入眼睛: 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸: 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善, 送傷者求醫。 吸入: 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原, 送傷者求醫。
受規管產品代碼	:	非啞面塗料 P09-06
揮發性有機化合物產品含量	:	≤ 150g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。