

駱駝牌中層浮雕底漆 352

物料安全資料

<化學品安全技術說明書>

2018-11-08

1. 化學品及企業標識

商品名稱: 駱駝牌中層浮雕底漆 352
化學性質: 合成乳液類產品
供應商: 葉氏駱駝(香港)有限公司
地址: 香港灣仔告士打道 77 - 79 號富通大廈 27 樓
郵編: 不適用
應急電話: (852) 2675 2333

2. 危害性概述

危險性類別: 非危險品
侵入途徑: 吞食、皮膚接觸。
健康危害: 吞食可能有害。
環境危害: 注意對水質污染。
燃爆危險: 不會引起燃燒或爆炸。

3. 成分/組成資訊

有害成分:	含量	CAS No
酯醇:	< 2%	25265-77-4
異噻唑啉酮:	< 0.1%	267172-55-4

4. 急救措施

吞入: 大量飲水, 並尋求醫療護理。禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西。
皮膚接觸: 除去受污染的衣服, 並用清水或肥皂沖洗, 如持續有刺激感覺, 請尋求醫療護理。
眼睛接觸: 用清水沖洗不少於 15 分鐘, 若刺激持續則尋求醫療護理。
吸入: 不適用。

5. 消防措施

燃燒性: 無, 產品不會燃燒。
滅火劑: 水基體系非易燃, 小火使用二氧化碳、乾粉化學劑滅火; 大火使用通用型泡沫滅火劑或水。
滅火注意事項: 佩戴自給式呼吸防護器和防護服。
有害燃燒產物: 一氧化碳、二氧化碳。

6. 洩漏應急處理

應急處理: 用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點等候棄置。
棄置方法: 根據當地條例作化學廢料棄置。

7. 操作處置與存儲

操作處置：建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風系。
儲存條件：本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處（4℃以上，避免凍結）。

8. 接觸控制和個體防護

最高允許濃度：無
監測方法：空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定。
工程控制：加強通風。
呼吸保護：正常使用條件下無需特殊防護。
眼睛保護：防護眼罩。
身體防護：防護服。
保護手套：橡膠手套。
其他防護：洗眼器和圍裙。

9. 理化特性

外觀與氣味：有色粘稠液體，有特殊氣味
pH 值：8 – 10
凝固 / 熔融點：< 0℃
沸點：約 100℃
閃點：不適用 (水性)
自燃溫度：不適用 (水性)
水溶性：與水相溶
密度：依顏色不同

10. 穩定性和反應性

穩定性：穩定
避免接觸的條件：高溫、陽光直曬
有害聚合反應：無
燃燒（分解產物）：正常使用情況下無。火花、高溫及明火、熱分解、燃燒會放出一氧化碳或(及)二氧化碳。

11. 毒理學信息

急性毒性：無資料
刺激性：無資料

12. 生態學信息

生態毒性：無資料
生物降解性：無資料
非生物降解性：無資料

13. 廢棄處置

廢棄處置方法：根據當地條例作化學廢料棄置。

14. 運輸資訊

UN 編號:	不適用
包裝分類:	不適用
包裝標誌:	非危險品
運輸注意事項:	搬運時需輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。防止日光曝曬。

15. 法規資訊

法規資訊:	• 《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144 次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈) • 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產監督管理總局令第 53 號公佈) • 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423 號) • 《中華人民共和國安全生產法》(2011 修正) • 《中華人民共和國大氣污染防治法》 • 《中華人民共和國環境保護法》 • 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995) • 工作場所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007) • 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009) • 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009) • 危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012) • 危險貨物品名表 (GB 12268-2012)
-------	--

16. 其他資訊

參考文獻:	《化學品安全技術說明書內容和項目順序》(GB/T 14683-2008)
修改日期:	2018 年 11 月 08 日
注 意:	此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。