

駱駝牌 中層浮雕底漆 352

產品簡介

使用範圍	:	適用於室內及室外石牆，水泥牆和灰泥牆。
產品介紹	:	此優質浮雕底漆專為裝飾及保護室內和室外牆壁而配製。
特點	:	● 滿足香港房屋委員會及房屋署 multi-layer acrylic paint 性能要求 HKHA General Specification 2013 Section 16.25 ● 高附著力 ● 高防水性 ● 優良耐候性 ● 牢固及耐用 ● 良好噴塗效果
標準包裝	:	24 公斤

技術資料

基料	:	丙烯酸
顏色	:	灰白
完工表面	:	啞光
計算塗蓋面積	細花	: 每公斤約可塗蓋 2.5 平方米
	中花	: 每公斤約可塗蓋 1.7 平方米
乾燥時間	指觸乾	: 2 小時
	硬 乾	: 24 小時

施工方法

適用底漆	:	駱駝牌內外牆封固底漆 363
適用稀釋劑	:	清水
施工方法	噴塗	: 可直接使用，如有需要，可加入小量清水稀釋。 : 可因應需要，調整氣壓、鎗嘴大小及噴塗距離達至不同噴塗效果。 : 如做壓花效果，可於噴塗 5 分鐘後，用膠輾沾以松節水或火水壓成所要求之粒點大小。 : 宜於晴朗日子下施工。 : 施工表面必須完好，清潔，無塵，不含油脂，水氣和其它污漬。 : 重塗舊表面時須先清除起粉及鱗片部份。

備註：上述產品數據是參照或略作更改後之 JIS / BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。

本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。

產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
中層浮雕底漆
352

安全資料

危險品分類	:	非危險品
保質期	:	24 個月
注意事項	:	在施工過程中, 請保持環境溫度不少於 8℃。 施工時, 需保持空氣流通, 防止塵埃進入工作環境。 保護非施工毗鄰的地方, 免受影響。 在施工過程中, 貼上‘油漆未乾’的標語。
產品貯存及處理	:	
重量(淨重)	:	約重 24 公斤
運輸及處理	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 於不用時需把罐蓋緊。 使用前應攪拌均勻。 貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	:	誤服: 立即送傷者求醫, 不得誘吐。 濺入眼睛: 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸: 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善, 送傷者求醫。 吸入: 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原, 送傷者求醫。
受規管產品代碼	:	仿石塗料或浮雕底漆 P09-03
揮發性有機化合物產品含量	:	≤ 100g/ltr

備註: 上述產品數據是參照或略作更改後之 JIS / BS3900 / ASTM 測試方法釐定, 有關資料僅作參考用途。

本說明書之內容或會因應品質改進作修改, 恕不另行通知。

產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響, 固此除非由本公司發出書面保證, 否則恕不對其效果負責。