

# 多用途建築黏合膠

## MSDS

<化學品安全技術說明書>  
2021-05-12

### 1. 化學品及企業標識

商品名稱： 多用途建築黏合膠  
供應商： 葉氏駱駝(香港)有限公司  
地址： 香港灣仔告士打道 77 - 79 號富通大廈 27 樓  
電話： (852) 2675 2333  
傳真： (852) 2675 2332  
郵編： 不適用  
應急電話： (852) 2675 2333

### 2. 危害成份品名稱與廠商資料

物品危害種類：



標示內容： —  
其他危害： —

危害成份	CAS No.	%
乙酸甲酯	79-20-9	20 - 30 %
石油樹脂	64742-16-1	20 - 30 %
高嶺土	1332-58-7	30 - 40 %
熱塑性橡膠	308079-71-2	10 - 15 %

### 3. 物理及化學性

外觀： 黃色  
嗅覺閾值： —  
氣味： 溶劑  
熔點： —  
pH 值： —  
沸點/沸點範圍： —  
分解溫度： —  
易燃性： 是  
閃火點： - 10°C  
測試方法： 開杯 閉杯  
自燃溫度： —  
爆炸界限： 3.1 - 10%  
蒸氣壓： 132mm Hg @20°C  
蒸氣密度： —  
溶解度： 不溶  
揮發速度： —  
密度： 1.1 - 1.3  
辛醇/水分配係數： —

## 4. 滅火措施

適用滅火劑： 水、二氧化碳、乾粉滅火劑  
滅火時可能遭遇之 可能生成一氧化碳、二氧化碳  
特殊危害：  
特殊滅火程序： 無  
消防人員之特殊防 戴防護口罩  
護設備：

## 5. 安定性及反應性

安定性： 安定。  
特殊狀況下可能之 高溫(200°C)裂解  
危害反應：  
應避免之狀況： 儲存溫度高於 60 °C 或低於 5 °C  
應避免物質： 強鹼及強酸  
危害分解物： 一氧化碳、二氧化碳、有機蒸汽

## 6. 毒性資料

急毒性： 無  
暴露途徑： —  
症狀： —  
慢毒性或長期毒性 頭痛、暈眩

## 7. 安全處置與儲存方法

處置： 工作區域保持通風良好  
儲存： 保存於陰涼處

## 8. 急救措施

眼睛接觸： 馬上用大量清水沖洗  
皮膚接觸： 馬上用大量清水沖洗  
吸入： 無。  
食入： 催吐  
最重要症狀及危害 無  
效應：  
對急救人員之防 無  
護：  
對醫師之提示： 樹脂種類。

## 9. 洩漏處理方法

個人應注意事項： 戴口罩、手套  
環境注意事項： 避免進入下水管道  
清理方法： 以吸附劑吸附並用工具鏟入桶內待處理

## 10. 暴露預防措施

工程控制：	
一般性通風設備：	建議採用
控制參數：	
八小時日時量平均容許濃度：	N/A
短時間量平均容許濃度：	N/A
最高容許濃度：	N/A
生物指標：	N/A

## 11. 個人防護設備

呼吸防護：	戴防護口罩
手部防護：	手套
眼睛防護：	護目鏡
皮膚及身體防護：	無
衛生措施：	工作完後洗手

## 12. 生態資料

生態毒性：	—
持久性及降解性：	—
生物蓄積性：	—
土壤中之流動性：	當釋放至土壤中，預期會揮發及滲入地下
其他不良效應：	—

## 13. 廢棄處置

廢棄處置方法：	根據當地條例作化學廢料棄置。
---------	----------------

## 14. 運送資料

聯合國編號：	UN1133
聯合國運輸名稱：	黏著劑(內含易燃液體)
運輸危害分類：	3
包裝類別：	II
海洋污染物(是/否)：	否
特殊運送方法及注意事項：	遠離食品、酸及鹼，並放置於 5~40°C

## 15. 法規資料

法規資訊：	<ul style="list-style-type: none"><li>• 勞工安全衛生設施規則</li><li>• 危險物與有害物標示及通識規則</li><li>• 勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準</li></ul>
-------	--

- 道路交通安全規則
- 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

## 16. 其他資訊

備註：—  
N/A

目前查無相關資料

此欄位對該物質並不適用

修改日期：  
資料審核單位：  
注 意：

2021 年 05 月 12 日

技術服務部

以上資料僅提供產品之安全性及環境性質等說明，不保證產品在特定用途之性能。