



安全資料表

駱駝牌高級環氧底漆 – AX483

1. 產品資料	產品名稱	駱駝牌高級環氧底漆 – AX483		
	化學性質	溶劑環氧類產品		
	建議用途及限制使用	保護及粉飾各類地坪、金屬、紙皮石或瓷磚表面		
	供應商	葉氏駱駝(香港)有限公司		
	地址	香港灣仔告士打道 77 – 79 號富通大廈 27 樓		
	郵政編號	不適用		
	緊急電話	(852) 2675 3333		
2. 危險性概述	GHS 類別	易燃液體 (類別 3) 急性毒性 — 經皮膚 (類別 4) 急性毒性 — 吸入 (類別 4) 皮膚腐蝕/刺激 (類別 2) 嚴重眼損傷/眼刺激 (類別 1)		
	GHS 說明	H226 易燃液體和蒸氣； H312 皮膚接觸有害； H315 造成皮膚刺激； H318 造成嚴重眼睛損傷； H332 吸入有害		
	警示詞	危險		
	象形圖			
	侵入途徑	吸入、食入、皮膚接觸。		
	健康危害	眼接觸：過量或長期接觸會引起眼睛刺激；吸入：過量或長期接觸會刺激眼睛、鼻腔、口腔及呼吸系統；誤服：可引起胃腸道刺激、噁心、嘔吐、腹瀉；皮膚接觸：過量或長期接觸會造成天然油脂流失或非過敏性皮膚炎。		
	環境危害	無資料		
	燃爆危險	油漆中溶劑為易燃易爆化學品，其蒸氣和液體易燃，液體會累積電荷，蒸氣比空氣重會傳播至遠處，遇火源會造成著火和爆炸。		
3. 成分/組成資訊	成份信息	主要成份	含量%	CAS code
		環氧樹脂	30 – 40%	38891-59-7；
		二甲苯	10 – 30%	1330-20-7；
		異丁醇	10 – 20%	78-83-1；
		鈦白粉	0 – 15%	13463-67-7
4. 急救措施	吞入	讓病人保持溫暖和休息狀態，禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西，請尋求醫療護理。		



安全資料表

駱駝牌高級環氧底漆 – AX483

- 皮膚接觸 : 除去受污染的衣服，並用清水或肥皂沖洗，如持續有刺激感覺，請尋求醫療護理。
- 眼睛接觸 : 用清水沖洗不少於 15 分鐘，若刺激持續則尋求醫療護理。
- 吸入 : 移到空氣新鮮的地方，讓病人保持溫暖和休息狀態，如呼吸不規則或停止，需給予人工呼吸急救法，並不要給病人服用任何東西。如不省人事請將病人置於復蘇體位，並尋求醫生的幫助。

5. 消防措施

- 適用滅火劑 : 抗溶泡沫、二氧化碳或乾粉。
- 滅火時可能遭遇之特殊危 : 遇明火高熱易燃，其蒸汽比空氣重，能在較低處擴散到相當遠的地方，遇明火易引著回燃。
- 有害燃燒產物 : 燃燒燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。
- 消防人員之特殊防護裝備 : 佩戴正壓自給式呼吸器，穿防毒、防靜電服，戴化學防滲透手套。

6. 洩漏應急處理

- 個人應注意事項 : 遠離火源並使空氣暢通，避免吸入蒸氣。參照第 8 節防護措施。
- 環境注意事項 : 不允許倒入排水溝或下水道。如果產品污染湖泊、江河或下水道，通知有關機構根據當地法規處理。
- 清理方法 : 用沙或泥把漏出的油漆收集在容器中，並將容器按照當地的法規處理，不允許倒入排水溝或下水道。最後選用清潔劑清洗受污染的區域，避免使用溶劑。

7. 操作處置與儲存

- 操作處理 : 建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風，避免接觸皮膚和眼睛。在工作的地方禁止吸煙，飲食。防止蒸氣在空氣中形成易燃易爆濃度，此產品只能在無裸露燈或其它火源的地方使用。電器設備必須按相應的標準作好保護。
- 儲存條件 : 本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處。

8. 接觸控制/個體防護

- | 最高容許濃度 | 有害成份 | TLV-TWA | STEL (15 分鐘) |
|--------|------|---------------------|-----------------------|
| | 二甲苯 | 50 ppm | 100 ppm |
| | 二氧化鈦 | 8 mg/m ³ | 300 mg/m ³ |
- 監測方法 : 空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定
- 工程控制 : 保持容器密閉，加強通風。
- 呼吸保護 : 避免吸入蒸氣、微粒和噴霧。保持良好通風。如有需要，使用呼吸防護設備。
- 保護手套 : 穿戴合適手套
- 眼睛防護 : 防護眼罩
- 身體防護 : 防護服
- 其它防護 : 洗眼器和圍裙

9. 理化特性

- 外觀及氣味 : 有色黏稠液體、有特殊氣味
- pH 值 : 無資料



安全資料表

駱駝牌高級環氧底漆 – AX483

凝固/ 熔融點	:	無資料
揮發速度	:	無資料
相對密度	:	1.0 – 1.5
閃點	:	28°C
沸點	:	無資料
爆炸上/下限 %	:	無資料
自燃溫度	:	無資料
水溶性	:	不溶於水
辛醇/水分配係數	:	無資料

10. 穩定性和反應活性	穩定性	:	穩定
	可能之危害反應	:	沒有
	應避免之狀況	:	高溫、陽光直曬
	不相容之物質	:	氧化物，強鹼或強酸
	危害分解產物	:	暴露於高溫處可能會產生危險的分解物如一氧化碳和二氧化碳，煙和氮的氧化物。

11. 毒理學資料	急性毒性	:	無資料
	刺激性	:	過度接觸蒸氣會刺激眼睛和呼吸系統，濃度過高會影響中樞神經系統並產生睡意，在極端的情況下會失去知覺。長期接觸濃度超過 OELs 的蒸氣會對身體產生不利影響。濺入眼睛將會引致不適並可能造成傷害。長期接觸皮膚會有脫脂反應導致皮膚刺激，有時還會引起皮炎。

12. 生態學資料	生態毒性	:	無資料
	持久性及降解性	:	無資料
	生物蓄積性	:	無資料
	土壤中之流動性	:	無資料
	生物降解性	:	無資料
	非生物降解性	:	無資料

13. 廢棄處置	廢棄處置方法	:	根據當地條例作化學廢料棄置
----------	--------	---	---------------

14. 運輸信息	UN 編號	:	1263
	聯合國運輸名稱	:	塗料
	運輸危害分類	:	3



包裝類別	:	III
------	---	-----



安全資料表

駱駝牌高級環氧底漆 – AX483

環境危害 : 否
海洋污染物
IMDG危害物分類 : 易燃液體
運輸注意事項 : 輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。遠離火種、熱源，防止曝曬。

15. 法規信息

國內法規 :

- 《危險化學品安全管理條例》(2011年2月16日國務院第144次常務會議修訂通過國務院第591號令公佈)
- 《危險化學品登記管理辦法》(2012年7月1日國家安全生產監督管理總局令第53號公佈)
- 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423號)
- 《中華人民共和國安全生產法》(2011修正)
- 《中華人民共和國大氣污染防治法》
- 《中華人民共和國環境保護法》
- 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995)
- 工作場所所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007)
- 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009)
- 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009)
- 危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012)
- 危險貨物品名表 (GB 12268-2012)

國外法規 : 沒資料

16. 其他資訊

修改日期 : 2024年11月25日
資料審核單位 : 技術服務部
修改說明 : 根據《化學品安全技术說明書編寫規定》(GB/T 16483-2008) 修訂編寫
注意 : 此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。