



安全資料表

駱駝牌特強水性環氧底漆 – AX493

1. 產品資料	產品名稱	:	駱駝牌特強水性環氧底漆 – AX493		
	化學性質	:	水性產品		
	建議用途及限制使用	:	保護及粉飾三合土、水泥、玻璃纖維、金屬、木器及各種需要優良抗化學及抗溶劑功能的室內地方		
	供應商	:	葉氏駱駝(香港)有限公司		
	地址	:	香港灣仔告士打道 77 – 79 號富通大廈 27 樓		
	郵政編號	:	不適用		
	緊急電話	:	(852) 2675 3333		
2. 危險性概述	GHS 類別	:	無GHS分類，根據全球化學品統一分類和標籤制度(GHS)，該產品為非有害品		
	GHS 說明	:	不適用		
	侵入途徑	:	吸入、食入、皮膚接觸。		
	健康危害	:	根據現有經驗和資料，在採取合適防範措施及正常使用情況下，無不利的環境健康影響，請用戶在使用前參閱物料安全資料。		
	環境危害	:	無資料		
	燃爆危險	:	無資料		
3. 成分/組成資訊	成份信息	:	<u>有害成份</u>	<u>含量%</u>	<u>CAS code</u>
		:	二氧化鈦	<25%	13463-67-7 ;
		:	二丙二醇丁醚	< 7%	29911-28-2;
		:	異噻唑啉酮	<0.2%	267172-55-4
		:			
4. 急救措施	吞入	:	大量飲水，並尋求醫療護理。禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西。		
	皮膚接觸	:	除去受污染的衣服，並用清水或肥皂沖洗，如持續有刺激感覺，請尋求醫療護理。		
	眼睛接觸	:	用清水沖洗不少於 15 分鐘，若刺激持續則尋求醫療護理。		
	吸入	:	迅速脫離現場至空氣新鮮處。如果出現症狀，立即就醫。		
5. 消防措施	適用滅火劑	:	根據當時情況和周圍環境采用適合的滅火措施。		
	滅火時可能遭遇之特殊危	:	該產品高溫下燃燒會產生一氧化碳、二氧化碳等有毒氣體盡可能將容器從火場移至空曠處。噴水霧保持火場容器冷卻，直至滅火結束。隔離事故現場，禁止無關人員進入。收容和處理消防水，防止污染環境。		
	有害燃燒產物	:	燃燒燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。		
	消防人員之特殊防護裝備	:	佩戴自給式呼吸防護器和防護服。		
		:			



安全資料表

駱駝牌特強水性環氧底漆 – AX493

6. 洩漏應急處理	個人應注意事項	:	建議應急處理人員穿戴合適的防護服和防護手套，避免直接接觸泄漏物。	
	環境注意事項	:	切斷泄漏源，收容泄漏物，避免污染環境。防止泄漏物進入下水道、地表水和地下水。	
	清理方法	:	用惰性吸附材料吸附收集到可密閉容器中，並轉移至安全場所。禁止沖入下水道，根據當地條例作化學廢料棄置。	
7. 操作處置與儲存	操作處理	:	建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風，避免接觸皮膚和眼睛。在工作的地方禁止飲食。	
	儲存條件	:	本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處。	
8. 接觸控制/個體防護	最高容許濃度	:	有害成份	TLV-TWA
		:	二氧化鈦	8 mg/m ³
	監測方法	:	需要合適的監測方法建議，請尋求合資格的職業健康人員的指導。關於該物質的採樣方法參考《GBZ159有害物質監測採樣規範》。該產品為液體狀態，不涉及粉塵危害。	
	工程控制	:	加強通風，避免吸入	
	呼吸保護	:	佩戴合適的防護口罩。	
	保護手套	:	佩戴合適的防護手套。	
	眼睛防護	:	佩戴有側面防護架的安全眼鏡或護目鏡。	
	身體防護	:	穿戴合適的防護工作服。	
	其它防護	:	洗眼器和圍裙	
9. 理化特性	外觀及氣味	:	有色黏性液體、有特殊氣味	
	pH 值	:	8-10	
	凝固/ 熔融點	:	<0°C	
	揮發速度	:	無資料	
	相對密度	:	隨顏色變化而有差異	
	閃點	:	不適用	
	爆炸上/下限 %	:	不適用	
	自燃溫度	:	不適用	
	水溶性	:	A 組份與水相溶，B 組份不相溶	
	正辛醇/水分配係數	:	不適用	
		:		
		:		
10. 穩定性和反應活性	穩定性	:	正常情況下穩定	
	可能之危害反應	:	未見報導	
	應避免之狀況	:	高溫、陽光直曬	
	不相容之物質	:	氧化物，強鹼或強酸	
	危害分解產物	:	正常使用情況下無	



安全資料表

駱駝牌特強水性環氧底漆 – AX493

11. 毒理學資料	急性毒性	:	無資料
	刺激性	:	無資料
12. 生態學資料	生態毒性	:	無資料
	持久性及降解性	:	無資料
	生物蓄積性	:	無資料
	土壤中之流動性	:	無資料
	生物降解性	:	無資料
	非生物降解性	:	無資料
13. 廢棄處置	廢棄處置方法	:	根據當地條例作化學廢料棄置
14. 運輸信息	UN 編號	:	不作為危險品管理
	聯合國運輸名稱	:	不適用
	運輸危害分類	:	不適用
	包裝類別	:	不適用
	環境危害	:	否
	海洋污染物		
	IMDG	:	不作為危險品管理
	IATA-DGR	:	不作為危險品管理
	中國法規 GB 6944/12268	:	不作為危險品管理
	運輸注意事項	:	嚴禁與氧化劑、食用化學品等混裝混運。輕裝輕卸，防止包裝及容器損壞。防止日光曝曬，避免包裝物泄漏。運輸途中應防曝曬、雨淋、防高溫。
15. 法規信息	國內法規	:	• 《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144 次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈) • 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產監督管理總局令第 53 號公佈) • 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423 號) • 《中華人民共和國安全生產法》(2011 修正) • 《中華人民共和國大氣污染防治法》 • 《中華人民共和國環境保護法》 • 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995) • 工作場所所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007) • 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009) • 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009) • 危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012) • 危險貨物品名表 (GB 12268-2012)
	國外法規	:	沒資料



安全資料表

駱駝牌特強水性環氧底漆 – AX493

16. 其他資訊	修改日期	:	2025 年 2 月 24 日
	資料審核單位	:	技術服務部
	修改說明	:	根據《化學品安全技術說明書編寫規定》(GB/T 16483-2008) 修訂編寫
	注意	:	此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。