



物料安全資料

駱駝牌專業膠玉磁漆 – 1800系列

1. 產品資料	產品名稱	:	駱駝牌專業膠玉磁漆 – 1800系列		
	化學性質	:	溶劑型醇酸類產品		
	建議用途及限制	:	保護及粉飾各類金屬表面		
	使用	:			
	供應商	:	葉氏駱駝(香港)有限公司		
	地址	:	香港灣仔告士打道 77 – 79 號富通大廈 27 樓		
	郵政編號	:	不適用		
	緊急電話	:	(852) 2675 3333		
2. 危險性概述	GHS 類別	:	第3類 易燃液體		
	GHS 說明	:	H226易燃液體和蒸氣		
	警示詞	:	警告		
	象形圖	:			
	侵入途徑	:	吸入、食入、皮膚接觸。		
	健康危害	:	眼接觸：過量或長期接觸會引起眼睛刺激；吸入：過量或長期接觸會刺激眼睛、鼻腔、口腔及呼吸系統；誤服：可引起胃腸道刺激、噁心、嘔吐、腹瀉；皮膚接觸：過量或長期接觸會造成天然油脂流失或非過敏性皮膚炎。		
	環境危害	:	無資料		
	燃爆危險	:	無資料		
3. 成分/組成資訊	成份信息	:	<u>主要成份</u>	<u>含量%</u>	<u>CAS code</u>
		:	醇酸樹脂	30 - 40%	63148-69-6 ;
		:	鈦白粉	25 - 35%	13463-67-7 ;
		:	200 # 溶劑	25 - 30%	8030-30-6
4. 急救措施	吞入	:	大量飲水，並尋求醫療護理。禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西。		
	皮膚接觸	:	除去受污染的衣服，並用清水或肥皂沖洗，如持續有刺激感覺，請尋求醫療護理。		
	眼睛接觸	:	用清水沖洗不少於 15 分鐘，若刺激持續則尋求醫療護理。		
	吸入	:	移到空氣新鮮的地方，使病人保持溫暖和休息狀態，如呼吸不規則或停止，需給予人工呼吸急救法，並不要給病人服用任何東西。如不省人事請將病人置於復蘇體位，並尋求醫生的幫助。		



物料安全資料

駱駝牌專業膠玉磁漆 – 1800系列

5. 消防措施	適用滅火劑	： 抗溶泡沫、二氧化碳或乾粉。		
	滅火時可能遭遇之特殊危	： 遇明火高熱易燃，其蒸汽比空氣重，能在較低處擴散到相當遠的地方，遇明火易引著回燃。火會引起濃厚的黑煙，暴露於分解的物質會對身體有害。		
	有害燃燒產物	： 燃燒燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。		
	消防人員之特殊防護裝備	： 佩戴自給式呼吸防護器和防護服。		
6. 洩漏應急處理	個人應注意事項	： 遠離火源並使空氣暢通，避免吸入蒸氣。參照第8 節內有關防護措施。		
	環境注意事項	： 不允許倒入排水溝或下水道。如果產品污染湖泊、江河或下水道，通知有關機構根據當地法規處理。		
	清理方法	： 用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點，根據當地條例作化學廢料棄置。		
7. 操作處置與儲存	操作處理	： 建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風，避免接觸皮膚和眼睛。在工作的地方禁止吸煙，飲食。		
	儲存條件	： 本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處。		
8. 接觸控制/個體防護	最高容許濃度	： 有害成份	TLV-TWA	STEL (15 分鐘)
		二甲苯	50 ppm	100 ppm
		1, 3, 5-三甲苯	123 ppm	/
		1, 2, 4-三甲苯	123 mg/m ³	/
		200 號溶劑汽油	300 mg/m ³	450 mg/m ³
	監測方法	： 空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定		
	工程控制	： 保持容器密閉，加強通風。		
	呼吸保護	： 避免吸入蒸氣、微粒和噴霧。保持良好通風。如有需要，使用呼吸防護設備。		
	保護手套	： 穿戴合適手套		
	眼睛防護	： 防護眼罩		
	身體防護	： 防護服		
	其它防護	： 洗眼器和圍裙		



物料安全資料

駱駝牌專業膠玉磁漆 – 1800系列

9. 理化特性	外觀及氣味	:	有色黏性液體、有特殊氣味
	pH 值	:	無資料
	凝固/ 熔融點	:	< 20°C
	揮發速度	:	無資料
	相對密度	:	隨顏色變化而有差異
	閃點	:	≥ 35°C
	爆炸上/下限 %	:	無資料
	自燃溫度	:	≥ 200°C
	水溶性	:	不溶於水
10. 穩定性和反應活性	穩定性	:	穩定
	可能之危害反應	:	沒有
	應避免之狀況	:	高溫、陽光直曬
	不相容之物質	:	氧化物，強鹼或強酸
	危害分解產物	:	正常使用情況下無
11. 毒理學資料	急性毒性	:	無資料
	刺激性	:	無資料
12. 生態學資料	生態毒性	:	無資料
	持久性及降解性	:	無資料
	生物蓄積性	:	無資料
	土壤中之流動性	:	無資料
	生物降解性	:	無資料
	非生物降解性	:	無資料
13. 廢棄處置	廢棄處置方法	:	根據當地條例作化學廢料棄置



物料安全資料

駱駝牌專業膠玉磁漆 – 1800系列

14. 運輸信息

UN 編號 : 1263
聯合國運輸名稱 : 塗料
運輸危害分類 : 3



包裝類別 : III
環境危害 : 是
海洋污染物
IMDG危害物分類 : 易燃液體
運輸注意事項 : 搬運時需輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。遠離火種、熱源，防止日光曝曬。

15. 法規信息

國內法規 :

- 《危險化學品安全管理條例》(2011年2月16日國務院第144次常務會議修訂通過國務院第591號令公佈)
- 《危險化學品登記管理辦法》(2012年7月1日國家安全生產監督管理總局令第53號公佈)
- 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423號)
- 《中華人民共和國安全生產法》(2011修正)
- 《中華人民共和國大氣污染防治法》
- 《中華人民共和國環境保護法》
- 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995)
- 工作場所所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007)
- 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009)
- 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009)
- 危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012)
- 危險貨物品名表 (GB 12268-2012)

國外法規 : 沒資料

16. 其他資訊

修改日期 : 2022年10月21日
資料審核單位 : 技術服務部
修改說明 : 根據《化學品安全技術說明書編寫規定》(GB/T 16483-2008) 修訂編寫
注意 : 此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。