

**駱駝牌
膠灰水
AW1011 號類**

產品簡介

使用範圍	:	適用於室內新建或舊有油漆之水泥，石屎，批灰，磚牆身表面
產品介紹	:	AW1011 是一種高品質水性油漆，施工容易，高遮蓋力，減低施工成本從而提供最高經濟效益給與用家。 ● 可洗抹 ● 防霉 ● 高遮蓋力 ● 高耐用性 ● 快乾 ● 配方不含鉛及水銀
標準包裝	:	25 公斤

技術資料

基料	:	乙酸乙烯酯 / 丙烯酸共聚物
顏色	:	白色
固體體積含量	:	約 31%
完工表面	:	啞光
計算塗蓋面積	:	以乾膜 25 微米計算，每公升約可塗蓋 12.3 平方米
建議塗膜厚度	掃塗 (以兩層計)	濕膜：150 - 200 微米 乾膜：50 - 60 微米
乾燥時間	指觸乾	: 30 分鐘
	重塗 @20°C	:
	最短	: 2 - 3 小時
	最長	: 不限

施工方法

適用稀釋劑	:	清水。
適用清潔劑	:	清水。
施工方法	:	
層數	:	2 層。
掃塗	:	按容量比例，每 10 份漆油加入約 3 - 4 份清水稀釋。
輥塗	:	按容量比例，每 10 份漆油加入約 2 - 3 份清水稀釋。
無風噴塗	:	按容量比例，每 10 份漆油加入約 2 - 3 份清水稀釋。
普通噴塗	:	按容量比例，每 10 份漆油加入約 3.5 - 4.5 份清水稀釋。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

**駱駝牌
膠灰水
AW1011 號類**

安全資料

危險品分類	:	非危險品。
保質期	:	36 個月。
注意事項	:	在施工過程中，請保持環境溫度不低於 7℃。 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理	:	
重量(淨重)	:	約重 18 公斤(視乎顏色而定)。
運輸及處理	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 使用前應攪拌均勻。 用後需把罐蓋密封。 貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	:	誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐。 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
受規管產品代碼	:	啞面塗料 P09-02
揮發性有機化合物產品含量	:	≤ 50g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。