

駱駝牌
水性浮雕底漆
MA471

產品簡介

使用範圍	:	適用於室內及室外石牆，水泥牆和灰泥牆。
產品介紹	:	此優質浮雕底漆專為髹飾及保護室內和室外牆壁而配製。
特點	:	● 高附著力 ● 高防水性 ● 優良耐候性 ● 施工簡易
標準包裝	:	24 公斤

技術資料

基料	:	丙烯酸
顏色	:	灰白
完工表面	:	啞光
計算塗蓋面積	:	視乎中等粒徑花紋而定，每公升約可塗蓋 3.6 平方米。
乾燥時間	指觸乾	: 2 小時
	硬 乾	: 24 小時

施工方法

適用底漆	:	駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 或駱駝牌專業水性封固底漆 S200
適用稀釋劑	:	清水
施工方法	:	
噴塗	:	10 份油漆加入 0.2~0.5 份清水稀釋。
	:	噴塗 5 分鐘後，用膠輥沾以松節水或火水壓成所要求之粒點大小。
	:	宜於晴朗日子下施工。
	:	施工表面必須完好，清潔，無塵，不含油脂，水氣和其它污漬。
	:	重塗舊表面時須先清除起粉及鱗片部份。
	:	使用前應攪拌均勻。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，故此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
水性浮雕底漆
MA471

安全資料

危險品分類	:	非危險品
保質期	:	24 個月
注意事項	:	在施工過程中, 請保持環境溫度不少於 8°C。 施工時, 需保持空氣流通, 防止塵埃進入工作環境。 保護非施工毗鄰的地方, 免受影響。 在施工過程中, 貼上‘油漆未乾’的標語。
產品貯存及處理	:	
重量(淨重)	:	約重 25 公斤。
運輸及處理	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 於不用時需把罐蓋緊。 貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	:	誤服: 立即送傷者求醫, 不得誘吐。 濺入眼睛: 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸: 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善, 送傷者求醫。 吸入: 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原, 送傷者求醫。
受規管產品代碼	:	仿石塗料或浮雕底漆 P09-03
揮發性有機化合物產品含量	:	≤ 100g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定, 有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改, 恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響, 故此除非由本公司發出書面保證, 否則恕不對其效果負責。