

物料安全資料

駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473

第一節 化學品及企業標籤

產品名稱 : 駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473
化學性質 : 合成乳液類產品
生產商 : 國民製煉漆油有限公司授權 國民漆廠集團成員 東莞秉順製漆有限公司製造
中國廣東省東莞市鳳崗鎮雁田管理區長塘大道 號
郵政編號 : 523701
緊急電話 : (86) 769-8680 1888

第二節 成份 / 組成資訊

材料 : 本產品為水性，故不屬於危險品類別。
對健康有影響成份 :

	含量	CAS No.
酯醇	< 2%	25265-77-4
異噻唑啉酮	< 0.02%	267172-55-4

第三節 危險性概述

危險性類別 : 非危險品
侵入途徑 : 食入、皮膚接觸。
健康危害 : 吞入可能有害。
環境危害 : 注意對水質污染。
燃爆危險 : 不會引起燃燒或爆炸。

第四節 急救措施

吞入 : 大量飲水，並尋求醫療護理。禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西。
皮膚接觸 : 除去受污染的衣服，並用清水或肥皂沖洗，如持續有刺激感覺，請尋求醫療護理。
眼睛接觸 : 用清水沖洗不少於 15 分鐘，若刺激持續則尋求醫療護理。
吸入 : 不適用

第五節 消防措施

有害燃燒產物 : 燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。
滅火方法 : 水基體系非易燃，小火使用二氧化碳、乾粉化學劑滅火；大火使用通用型泡沫滅火劑或水
特殊滅火程序 : 佩戴自給式呼吸防護器和防護服
火災或爆炸危險性 : 無，產品不會燃燒

第六節 泄漏應急處理

處理方法 : 用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點等候棄置。
棄置方法 : 根據當地條例作化學廢料棄置。

物料安全資料

駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473

第七節 操作處置與儲存

- 操作處理 : 建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風。
- 儲存條件 : 本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處（4°C 以上，避免凝固）。

第八節 接觸控制 / 個人防護

- 最高容許濃度 : 無
- 監測方法 : 空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定
- 工程控制 : 加強通風
- 呼吸保護 : 正常使用條件下無需特殊防護
- 保護手套 : 橡膠手套
- 眼睛保護 : 防護眼罩
- 身體防護 : 防護服
- 其他防護 : 洗眼器和圍裙

第九節 理化特性

- 沸點 760mm Hg : 約 100°C
- 凝固 / 熔融點 : < 0°C
- 水溶性 : 與水相溶
- 外觀與狀態 : 有色黏性液體 有特殊氣味
- pH 值 : 8 – 10
- 閃點 : 不適用 (水性)
- 自燃溫度 : 不適用 (水性)
- 密度 : 隨顏色變化而有差異

第十節 穩定性和反應性

- 穩定性 : 穩定
- 應當避免的條件 : 高溫、陽光直曬
- 有害分解產物 : 正常使用情況下無
- 有害聚合反應 : 沒有

第十一節 毒理學資料

- 急性毒性 : 無資料
- 刺激性 : 無資料

第十二節 生態學資料

- 生態毒性 : 無資料
- 生物降解性 : 無資料
- 非生物降解性 : 無資料

物料安全資料

駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473

第十三節 廢棄處理

處理方法 : 根據當地條例作化學廢料棄置。

第十四節 運輸資料

UN 編號 : 1263
包裝分類 : 無資料
包裝標誌 : 非危險品
運輸注意事項 : 搬運時需輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。防止日光曝曬。

第十五節 法規資訊

國內法規 : 化學危險物品安全管理條例 (1987 年 2 月 17 日國務院發佈)，針對化學危險品的安全生產、使用、儲存、運輸、裝卸等方面作了相應規定。
國外法規 : 無資料

第十六節 其他資訊

修訂日期 : 2011 年 01 月 25 日

本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。