



駱駝牌膠玉磁漆 CM 系列

MSDS

<化學品安全技術說明書>
2016-08-23

1. 化學品及企業標識

商品編號: CM
商品中文名稱: 駱駝牌膠玉磁漆 CM 系列
生產商: 德家朗駱駝塗料(東莞)有限公司製造
地 址: 中國廣東省東莞市鳳崗鎮雁田管理區
電話: 0769-86801888
傳真: 0769-86801888
郵 編: 523701
國家應急電話: 0532-83889090

2. 危害性概述

危險性類別: 第 3.2 类、中闪点易燃液体。
侵入途徑: 吸入、食入、经皮吸入。
健康危害: 接觸使用該產品對人體有危害，蒸氣會刺激眼睛和黏膜。吸入會產生眩暈、頭痛、興奮等症狀。吸入高濃度蒸氣會造成急性中毒。
環境危害: 該物質對環境有危害，特別注意對水質的污染。
燃爆危險: 本產品蒸氣與空氣易形成爆炸性混合物，遇明火或高溫易引起燃燒。

3. 成分/組成資訊

有害成分:	含量	CAS No
200 號溶劑油	25-30%	8030-30-6
鈦白粉	25-35%	13463-67-7
醇酸樹脂	30-40%	

4. 急救措施

吞入: 喝下清水或牛奶, 並盡早求醫, 不要強行嘔吐出來, 請尋求醫療護理。
皮膚接觸: 用大量清水或肥皂沖洗, 如持續有刺激感覺, 請尋求醫療護理。
眼睛接觸: 用大量清水沖洗, 並尋求醫療護理。
吸入: 把傷者移到空氣流通的地方, 如呼吸停止, 應施以人工呼吸或使用醫用氧氣協助呼吸, 並召醫生急救。

5. 消防措施

燃燒性: 易燃, 遇明火、高能燃燒。
滅火劑: 霧狀水、二氧化碳、干粉, 大火時, 應以水霧噴洒。
滅火注意事項: 噴水冷卻容器, 可能的話將容器從火場移至空曠處。
有害燃燒產物: 一氧化碳、二氧化碳。

6. 洩漏應急處理

應急處理： 遠離火源，用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點等候棄置。
棄置方法： 根據當地條例作化學廢料棄置。

7. 操作處置與存儲

操作處置： 操作人員需經過專門培訓，嚴格遵守安全操作規程。建議操作人員戴上防毒口罩，防護眼罩，橡膠保護手套，穿上防靜電工作服及防砸耐油安全鞋。遠離高溫、火花、明火。通風系統須要有排風口，讓蒸氣排出。配備相應品種和數量的消防器材及洩漏應急處理設備。
儲存條件： 本產品應存於密封器材內，可以接受一般(機械)室內通風系統，遠離高溫、火花、明火。

8. 接觸控制和個體防護

最高允許濃度： 無資料
監測方法： 空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定。
工程控制： 加強通風。
呼吸保護： 使用呼吸臉罩。
眼睛保護： 防護眼罩。
身體防護： 防靜電工作服及防砸耐油安全鞋。
保護手套： 橡膠手套。
其他防護： 工作现场严禁吸烟。进行就业前和定期的体检。

9. 理化特性

外觀與狀態： 黏性有色液體 有特殊氣味
比重： 0.95-1.24(視不同顏色)
沸點幅度： 145 – 205 °C
閃點： $\geq 35^{\circ}\text{C}$
燃點： 480 °C
水溶性： 不溶于水

10. 穩定性和反應性

穩定性： 穩定。
禁配物： 強氧化劑
避免接觸的條件： 明火、高熱
有害聚合反應： 不能發生。
燃燒（分解產物）： 一氧化碳、二氧化碳

11. 毒理學信息

急性毒性： 無資料
刺激性： 過度接觸蒸氣會刺激眼睛和呼吸系統，濃度過高會影響中樞神經系統並產生睡意，在極端下會失去知覺。長期接觸高濃度的蒸氣會對身體產生不利影響。濺入眼睛將會引致不適並可能造成傷害。長期接觸皮膚會有脫脂反應導致皮膚刺激，有時還會引起皮炎。

12. 生態學信息

生態毒性:	此产品不具备专门的资料。此产品按照环境保护法不允许倒入下水道或排水沟，也不可在可能影响土壤、地下的地方弃置。
生物降解性:	無資料。
非生物降解性:	無資料。

13. 廢棄處置

废弃物性质:	危险废物。
廢棄處置方法:	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置

14. 運輸資訊

UN 編號:	1263
包裝標誌:	易燃
包裝類別:	III
包裝方法:	镀锡薄钢板桶、金属桶、塑料桶外瓦楞纸箱或木箱。
運輸注意事項:	搬運時需輕裝輕卸，防止包裝及容器破損，防止日光曝曬。

15. 法規資訊

法規資訊:	· 《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144 次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈) · 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產監督管理總局令第 53 號公佈) · 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423 號) · 《中華人民共和國安全生產法》(2011 修正) · 《中華人民共和國大氣污染防治法》 · 《中華人民共和國環境保護法》 · 劇毒物品分級、分類及品名編號 (GA 57-93) · 劇毒物品品名表 (GA 58-93) · 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995) · 工作場所所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007) · 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009) · 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009) · 危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012) · 危險貨物品名表 (GB 12268-2012)
-------	--

法規信息化学危险物品安全管理条例(1987 年 2 月 17 日国务院发布), 化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677 号), 工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规, 针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定; 常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-2009)将该物质划为第 3.2 类中闪点易燃液体。

16. 其他資訊

參考文獻:

1. 《作業場所化學品安全管理》，國家經貿委安全生產局，2000
2. 《新編危險物品安全手冊》，化學工業出版社，2001
3. 《危險化學品安全技術全書》，化學工業出版社，1997
4. 《危險化學品登記註冊管理規定》，國家經貿委，2000.10.1

修改日期:

2016 年 08 月 23 日

資料審核單位:

德家朗駱駝塗料(東莞)有限公司研發部。

修改說明:

根據化學品安全技術說明書編寫規定 (GB/T 16483-2008) 修訂編寫。

注 意:

此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。