

駱駝牌
專業手掃漆
CB 系列

產品簡介	
使用範圍	用於各類木器及金屬表面。
產品介紹	駱駝牌手掃漆 CB 系列的應用範圍廣泛，不但適合掃塗於各類木器，亦可以使用在鐵器、銅器等金屬表面。此手掃漆快乾、流平性佳的特性令施工容易、快捷；加上刷塗性良好，能抵禦酒精類飲料和清潔劑的侵蝕，縱使經過多次的清洗，亦無損漆膜及顏色。
特點	<ul style="list-style-type: none"> ● 快乾 ● 流平性好 ● 刷塗性良好 ● 能抵抗酒精類飲料和清潔劑的侵蝕 ● 豐滿漆膜 ● 高遮蓋力 ● 高光澤 ● 配合駱駝牌 MA467 使用，可以獲得不同程度的光澤
標準包裝	430 毫升、1 升及 4 升
技術資料	
基料	硝化纖維
顏色	多種標準顏色供選擇，另可特別配製各種顏色。
完工表面	高光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 13 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算) 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 指觸乾 --- 10 分鐘 ● 硬 乾 --- 3 小時 ● 重塗時間 --- 最少 20 分鐘，最久不限制
施工	
適用底漆	木器--- AquaPro 水性磁漆底漆 113 金屬---AquaPro 水性防銹金屬底漆 103
稀釋劑	駱駝牌環保噴漆天拿水 139
施工方法	<ul style="list-style-type: none"> ● 稀釋份量--- 按容量比例，每 1 份油漆加入約 3 份稀釋劑稀釋。
施工建議	<ul style="list-style-type: none"> ● 宜於晴朗日子下施工。 ● 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份。 ● 使用前應攪拌均勻。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

安全資料	
危險品分類	第 3 類
保質期	24 個月
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 運輸及處理 ---油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ---於不用時需把罐蓋緊 ---使用前應攪拌均勻 ---貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	<ul style="list-style-type: none"> ● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別	有色清漆 P08-14
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	不超過 250 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。